

水质现场测定项目原始记录表

项目编号: Q41120230401008		项目地址: 黄梅县各乡镇		采样日期: 2023.4.18 天气: 阴							
方法依据	水温	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》GB 13195-91		电导率	电导率 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局 (2002年)						
	pH	☐ 《水质 pH值的测定 电极法》HJ 1147-2020		余氯、总氯	HJ 586-2010 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二甲基-1,4-苯二胺现场测定法						
		☐ pH 便携式 pH 计法《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局 (2002年)		溶解氧	溶解氧 便携式溶解氧仪法《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局 (2002年)						
	透明度	透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局 (2002年)		浊度	《水质 浊度的测定 浊度计法》HJ 1075-2019						
		透明度 铅字法《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局 (2002年)		氧化还原电位	氧化还原电位 电极法《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局 (2002年)						
	流量	☐ 《水污染物排放总量监测技术规范(堰槽法)》HJ/T 92-2002 ☐ 《水污染物排放总量监测技术规范(流速仪法)》HJ/T 92-2002 ☐ 《河流流量测验规范(流速仪法)》GB 50179-2015 ☐ 《超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法》HJ 15-2019									
仪器型号/名称: 便携式溶解氧分析仪 仪器编号: Q41QY-B017-1											
序号	采样点名称	样品类型	测试项目	测试时间	气温 °C	气压 kPa	测量结果				单位
							1	2	3	报告值	
1	八-港内佐级-1	地表水	溶解氧	10:10	23.2	100.9	5.52			5.52	mg/L
2	百里长堤港-1	地表水	溶解氧	10:45	23.4	100.9	10.07			10.07	mg/L
3	百里长堤入旱圩港-1	地表水	溶解氧	11:30	24.1	101.1	9.66			9.66	mg/L
4	义秀沟水坑镇段-1	地表水	溶解氧	12:20	23.6	101.2	6.98			6.98	mg/L
5	东西港(小池镇段)-1	地表水	溶解氧	13:10	24.0	101.1	6.63			6.63	mg/L
6	平行港蔡山镇段-1	地表水	溶解氧	14:10	23.3	100.8	4.98			4.98	mg/L
7	人民港蔡山镇段-1	地表水	溶解氧	14:45	23.4	101.1	4.23			4.23	mg/L
8	梅济港蔡山镇段-1	地表水	溶解氧	15:30	22.7	100.2	7.37			7.37	mg/L
9	黄连咀粮站-1	地表水	溶解氧	16:20	22.5	100.2	5.25			5.25	mg/L
	以下空白										
质控样结果评价: _____ 质控样信息: _____; 浓度: _____; 平行相对偏差: _____; 是否合格: ☐ 是 ☐ 否。 评价人: 柳平溪											

采样人: 高阳 复核人: 柳平溪 审核人: 吴泽晖